

FIȘĂ TEHNICĂ – FIXSAND

1. Descrierea produsului FIXSAND este un nisip de cuarț de înaltă calitate. Datorită fracționării, conține doar cristale granulometrice, oferind o bună permeabilitate la apă și rezistență ridicată la spălare și eroziune. În plus, previne apariția buruienilor datorită cristalelor ascuțite.
2. Domenii de utilizare Ideal pentru montaj uscat, fără utilizarea de lianți, produsul este recomandat pentru:
 - alei pietonale;
 - terase;
 - trotuare;
 - alte suprafețe exterioare.
3. Caracteristici principale
 - Permeabil la apă
 - Compoziție granulometrică optimizată pentru umplerea eficientă a rosturilor
 - Previne creșterea buruienilor
 - Rezistent la intemperii și spălare
 - Recomandat pentru pavaje din beton
 - Ușor de aplicat
 - Nu lasă urme albe după aplicare
 - Nu necesă protecție împotriva precipitațiilor după aplicare
4. Instrucțiuni de aplicare **Pregătirea suprafeței**
 - Asigurați-vă că suprafața este complet uscată.
 - Substratul trebuie să fie permeabil la apă.
 - Pavelele sau plăcile trebuie să fie montate fără utilizarea de liant.
 - Curățați rosturile de praf, murdărie și alte impurități.

Aplicarea nisipului

- Desfaceți sacul și distribuiți uniform nisipul pe suprafața pavajului.
 - Folosind o mătură sau o perie uscată, umpleți complet rosturile.
 - Compactați pavajul pentru a asigura o tasare corectă.
 - Dacă observați că rosturile s-au golit, repetați procesul de umplere.
5. Condiții de aplicare
 - Temperatură optimă de aplicare: între +1°C și +40°C.
 - Evitați aplicarea în condiții de ploaie sau vânt puternic.
 - Nu utilizați echipamente de curățare cu presiune înaltă.
 - Asigurați o pantă de minimum 2% pentru scurgerea eficientă a apei.

Consum specific estimativ

- Pavaj 20×10 cm, grosime 4 cm: aprox. 2 kg/m²
- Pavaj 20×10 cm, grosime 6 cm: aprox. 3 kg/m²

Aplicarea nisipului și completarea

- Desfaceți sacul și distribuiți uniform nisipul pe suprafața pavajului.
 - Folosind o mătură sau o perie uscată, umpleți complet rosturile.
 - Compactați pavajul pentru a asigura o tasare corectă.
6. Depozitare Produsul trebuie păstrat în ambalajul original, intact, pe paleți din lemn, în spații uscate și ferite de razele directe ale soarelui.
 7. Termen de valabilitate Nelimitat, în condiții corespunzătoare de depozitare.
 8. Masă nominală 25 kg
 9. Informații despre producător și distribuitor

Producător: AURMIX COMPANY S.R.L

Adresă: sat Bulboaca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 27

Distribuitor autorizat: GOLDEN YARD S.R.L

Adresă: mun. Chișinău, str. Padurii 8A

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ – FIXSAND

Описание продукта

FIXSAND — это высококачественный кварцевый песок. Благодаря фракционированию он содержит только гранулометрические кристаллы, что обеспечивает хорошую водопроницаемость и высокую устойчивость к вымыванию и эрозии. Кроме того, острые кристаллы препятствуют появлению сорняков.

Области применения

Идеально подходит для сухой укладки без использования связующих веществ. Рекомендуется для:

- пешеходных дорожек;
- террас;
- тротуаров;
- других наружных поверхностей.

Основные характеристики

- Водопроницаемый
- Оптимальная гранулометрическая композиция для эффективного заполнения швов
- Предотвращает рост сорняков
- Устойчив к атмосферным воздействиям и вымыванию
- Рекомендуется для бетонной тротуарной плитки
- Лёгок в применении
- Не оставляет белых следов после нанесения
- Не требует защиты от осадков после нанесения

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

- Убедитесь, что поверхность полностью сухая.
- Основание должно быть водопроницаемым.
- Плитка или плиты должны быть уложены без использования связующих веществ.
- Очистите швы от пыли, грязи и других загрязнений.

Нанесение песка

- Откройте мешок и равномерно распределите песок по поверхности покрытия.
- Используя сухую метлу или щетку, полностью заполните швы.
- Уплотните покрытие для обеспечения правильной осадки.

- При необходимости повторите заполнение швов.

Условия применения

- Оптимальная температура нанесения: от +1°C до +40°C.
- Избегайте нанесения во время дождя или при сильном ветре.
- Не используйте оборудование для очистки под высоким давлением.
- Обеспечьте уклон минимум 2% для эффективного водоотвода.

Ориентировочный расход

- Плитка 20×10 см, толщина 4 см: примерно 2 кг/м²
- Плитка 20×10 см, толщина 6 см: примерно 3 кг/м²

Повторное нанесение и заполнение

- Откройте мешок и равномерно распределите песок по поверхности.
- Сухой щеткой заполните швы.
- Уплотните покрытие.

Хранение

Продукт следует хранить в оригинальной, неповреждённой упаковке на деревянных поддонах в сухих помещениях, защищённых от прямых солнечных лучей.

Срок годности

Неограничен при соблюдении условий хранения.

Номинальная масса

25 кг

Информация о производителе и дистрибьюторе

Производитель: **AURMIX COMPANY S.R.L**

Адрес: с. Булбоака, ул. Штефан чел Маре ши Сфынт 27

Авторизованный дистрибьютор: **GOLDEN YARD S.R.L**

Адрес: мун. Кишинёв, ул. Пэдурий 8А
